


COBRA 3.9 OUT

Vivez l'experience Rental Outdoor

















Outdoor





Distribution pour l'Europe - VISUALL Group

Lille: 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE

Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris



Avantages

Courbures invisibles



COBRA possède un système de verrouillage latéral parfait offrant une excellente combinaison de connexion invisible et une facilité de manipulation. COBRA est équipé de deux ensembles de verrous latéraux incurvables pour assurer la connexion solide. Ces connexions invisibles proposent jusqu'à 5 degrés convexe à 2,9 mm.

Extrêmement léger








Point très important, la légèreté de COBRA. En effet, ce dernier offre un poids léger de 8 kg sans sacrifier ses performances.

Installation facile





Grâce à ses verrous supérieurs faciles d'utilisations. COBRA peut-être rapidement empiler ou suspendu, en un simple clic. COBRA possède également des poignées afin de resserrer les connexions et éliminer les écarts..



Applications

La gamme COBRA OUT est préconisée pour une utilisation extérieure. Sa conception légère en fait un produit idéal pour les fans zones, concerts, festivals, rassemblements extérieurs.



Distribution pour l'Europe - VISUALL Group

Lille: 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris: Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N° Vert 0 805 69 40 40 contact@pixelight.fr www.pixelight.fr

Spécifications

1	Modéle	Unité	COBRA 3.9 OUT	
	Pitch	-	3.9	
	Type de LED	-	SMD 1921	
	Luminosité	nits	4500-5000	
	Taille du module	mm	250x500	
	Taille de la dalle	mm	500x500/500x1000	
	Résolution par module	pix/module	128x128/128x256	
	Densité pix	m2	65536	
	Fréquence de rafraîchissement	Hz	>9600 Hz	
	Puissance MOY/MAX	W/m²	220/640	
	Matériel	-	Aluminium	
	Angle de vue		160/130°	
	Protection	-	IP65/54	
	Poids	Kg	8	
	Drive Mode	-	1/8 Scan	
	Température	°C	0 ~ +40°	
	Source de courant	V	AC 110~220	
	Durée de vie	Н	>100 000	

