PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

IKONE P1.9

La haute définition sur-mesure


Super slim

Light weight

Easy installation

High definition

Low noise

Indoor

Installation Fix

Avantages

Technologie SMD HID

Les dalles IKONE bénéficient de la technologie LED SMD HID. Elles offrent un angle de vue exceptionnel permettant d'augmenter la jauge de votre audience avec plus de 150° d'angle de vue H et V.
Vous profiterez d'une visibilité impactante quelle que soit votre place.

Modules magnétiques, maintenance simplifée ..



La conception des modules des dalles IKONE a été étudiée pour offrir une grande facilité de maintenance avec un temps réduit. L'ensemble des modules intègrent un système magnétique permettant un accès à l'électronique aussi bien par l'avant que par l'arrière.
Le remplacement des modules défectueux est par conséquent simple et rapide à effectuer même par une personne non qualifiée.
Les panneaux IKONE sont dotés d'alimentations performantes et d'une électronique optimisée permettant ainsi une utilisation 24h/24 et un coût d'exploitation économique

Options

Tous les produits de la gamme IKONE s'adaptent à vos besoins et disposent de nombreuses options :

- Customisation des châssis
- Type de LED
- Calibration automatique (mémoire dans le module)
- Module avec vis
- Choix de l'O.S.
- Etc...

Applications

La gamme IKONE est préconisée pour une utilisation intérieure en installation fixe. Elle a l'avantage de permettre la réalisation d'écrans sur mesure dont le calcul des dimensions correspond à un multiple de la taille des modules.
Ce produit haut de gamme à très haute luminosité conviendra parfaitement à la promotion des espaces de vente, centres commerciaux, magasins, banques, aéroports, gares, concessions automobiles; ou en fond de scène dans une salle de spectacle, un casino, un théâtre...

PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.

PIXELIGHT
LED SCREEN DESIGN

Distribution pour l'Europe - VISUALL Group
Lille : 130 rue Racine - 59200 Tourcoing - FRANCE
Paris : Parc Monceau, 47 Boulevard de Courcelles, 75008 Paris

N° Vert 0 805 69 40 40
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Spécifications

Modéle	Unité	IKONE P1.9
Pitch	-	1.9
Type de LED	-	SMD 1515 Black Face
Luminosité	nits	1200
Taille du module	cm	250x250
Taille de la dalle	cm	1000x500x81
Résolution par module	pix/module	256x256
Densité pix	m2	262144
Fréquence de rafraîchissement	Hz	>3000 Hz
Puissance MOY/MAX	W/m²	200/590
Matériel	-	Aluminium
Angle de vue		H150°/V150°
Protection	-	IP30/30
Poids	Kg	32
Drive Mode	-	Static
Température	°C	-40° ~ +60°
Source de courant	V	AC 100~240
Durée de vie	H	>100 000

PIXELIGHT - Visuall Group. reserves the right to modify product design, specifications, and parameters without further notice. Photos are used for illustration purpose only as products may differ from these photos.
All information has been carefully compiled. We do not accept any responsibility for any printing errors.
All rights reserved by PIXELIGHT - Visuall Group France.